

## GARDA (baltas uosis)

219.23€ (PV )

<https://www.laukodurys.lt/garda-baltas-uosis-9f20>





- Išorinis staktos plotis (mm, bendras)
  - 860 mm
  - 960 mm
- Varstymo kryptis (atidarymas į lauką)
  - Kairinės durys
  - Dešinės durys

### METALINĖS SEIFINĖS DURYS (IŠORĖ METALAS / VIDUS MDF):

Papildomi priedai vidaus apdailai:

Sujungimo prie metalinės staktos elementas (Porta Z)	Reguliuojami apvadai 70mm (Porta X ir Z)	Reguliuojami apvadai 100mm (Porta X ir Z)	Praplatinimas (Porta X ir Z)	Praplatinimas (Porta X ir Z)
<p>Komplektas 2,5 vnt.</p>	<p>70 arba 100 mm apvadai reguliuojami 20mm ilgio snapeliu, išsprendžia sienos nelygumo problemas</p>		<p>100 arba 200 mm, pripjaunama pagal sienos plotį</p>	
2,5 vnt. (2,5x205 cm.)	2,5 vnt. (7x214 cm.)	2,5 vnt. (10x214cm.)	1 lenta.(10x207 cm.)	1 lenta. (20x207 cm.)

12 €	13 €	20 €	8 €	14 €
<b>TECHNINIAI PARAMETRAI</b>				
Išorės padengimas	Metalas padengtas milteliniais dažais, apsaugančiais nuo korozijos bei mechaninių pažeidimų, spalva ruda, su įspaudom			
Vidinis padengimas	Frezuota 10mm MDF plokštė, baltas uosis			
Varčios storis, mm	75			
Staktos storis, mm, forma	105, profiliuota (ne vamzdinė, geresnė garso izoliacija tinkamai sumontavus)			
Staktos išoriniai matmenys, mm	2050x860 / 2050x960			
Apvadų dengiamas plotis, mm	2100x960 / 2100x1060			
Svoris, kg	58 / 63			
Varčios užpildas	Putų polistirolas			
Tarpinė	Guminė, dviejų lygių			
Kiti priedai	Nepriklausomas naktinis užsukimas, rankena, akutė, 2 vnt. vyrių, 3 vnt. priešnukėliminių strypų			
Pagrindinė spyna	 <p><b>BORDER 3B4-3/85K</b> Liežuvėlio skersmuo 17mm 4 atsparumo įsilaužimui klasė PZ cilindras su WC užsukimu</p>			
Papildoma spyna	 <p><b>BORDER 3B8-6KP.5</b> Liežuvėlio skersmuo 18mm 4 atsparumo įsilaužimui klasė rakinama plokščiu raktu</p>			