

OPTIM VERTA (kapučino)

385.00€ (PV)

<https://www.laukodurys.lt/optim-verta-kapucino>




- Išorinis staktos plotis (mm, bendras)
 - 880 mm
 - 980 mm
- Varstymo kryptis (atidarymas į lauką)
 - Kairinės durys
 - Dešinės durys

METALINĖS SEIFINĖS DURYS (IŠORĖ METALAS / VIDUS MDF dengtas ekofaneruote)

Papildomi priedai vidaus apdailai:

Sujungimo prie metalinės staktos elementas (Porta Z)	Reguliuojami apvadai 70mm (Porta X ir Z)	Reguliuojami apvadai 100mm (Porta X ir Z)	Praplatinimas (Porta X ir Z)	Praplatinimas (Porta X ir Z)
2,5 vnt. (2,5x205 cm.)	2,5 vnt. (7x214 cm.)	2,5 vnt. (10x214cm.)	1 lenta.(10x207 cm.)	1 lenta. (20x207 cm.)

22 €	20 €	26 €	11 €	22 €
------	------	------	------	------

TECHNINIAI PARAMETRAI	
Išorės padengimas	Metalas padengtas milteliniais dažais, apsaugančiais nuo korozijos bei mechaninių pažeidimų, su įspaudomis. Spalva: antikinis sidabras
Vidinis padengimas	22mm MDF plokštė, padengta ekofaneruote, imituojanti vidaus durų stilių ir spalva. Spalva: kapučino
Varčios storis, mm	80 - metalo storis 1,2mm
Staktos storis, mm, forma	80, profiliuota (ne vamzdinė, geresnė garso ir šilumos izoliacija tinkamai sumontavus), metalo storis 1,2mm
Staktos išoriniai matmenys, mm	2050x880 / 2050x980
Apvadų dengiamas plotis, mm	2100x980 / 2100x1080
Svoris, kg	84
Varčios užpildas	Putų polistirolas Knauf Therm
Tarpinė	Guminė, trijų lygių
Kiti priedai	Nepriklausomas naktinis užsukimas, rankena, akutė, 2 vnt. vyrių, 2 vnt. priešnukėliminių strypų, išorės apvadai L formos
Pagrindinė spyna	 <p>BORDER G 4-3 E Liežuvėlio skersmuo 16mm 4 atsparumo įsilaužimui klasė Rakinama cilindru</p>
Papildoma spyna	



BORDER G 8-6 E
Liežuvėlio skersmuo 16mm
4 atsparumo įsilaužimui klasė
Rakinama plokščiu raktu